

APISONADORES



Apisonador SRV 660 Hd



SRV 660 Hd – robustas máquinas Weber MT, requeridas en casi toda obra.

Gracias al rendimiento mejorado de marcha e impacto, la compactación con estos pisonos será más rápida y efectiva.

Además del sistema de apisonado, Weber MT alcanzó nuevamente resultados de avanzada en el confort para el operador. Motores modernos, un mango de dirección más delgado, así como una zapata optimizada, alivian al operador, y hacen el trabajo agradable.

El eficiente sistema múltiple de filtro de aire, compuesto por un filtro de ciclón, un pre-filtro y el filtro principal; adicionalmente al filtro del fabricante del motor, garantiza máxima fiabilidad de funcionamiento.

10 Puntos para los apisonadores SRV 660 Hd:

1. Marcha equilibrada y bajas vibraciones mano/brazo posibilitan un trabajo con menos fatiga para el operario.
2. Sistema de apisonado de altísimo rendimiento y larga vida útil.
3. Modernos motores a gasolina de 4 tiempos, de bajas emisiones.
4. Embrague centrífugo avanzado, cuyos componentes de desgaste son intercambiables individualmente.
5. Filtro de aire 3+1, con separador ciclónico, prefiltro y filtro principal, además del filtro del fabricante del motor, protege el motor de manera efectiva.
6. Filtro de combustible en el tanque y en el conducto, limpian el combustible antes de su paso por el carburador.
7. Sólido protector del motor hecho de acero.
8. Fuelle angosto y elevado disminuye el riesgo de rasgaduras cuando se trabaja en lugares estrechos o zanjas.
9. Acelerador con 4 posiciones definidas: Apagado, ralenti y 2 velocidades de trabajo.
10. Contador de horas de funcionamiento como estándar.

Dos años de garantía sin restricciones.

Datos técnicos:

	SRV 660 Hd
Peso operativo:	70 kg
Ancho de zapata:	28 cm
Golpes:	700 ¹ /min
Motor:	Honda GXR 120 (4-Tiempos gasolina)
Potencia del motor, máx.:	2,7 kW

Accesorios opcionales disponibles:

Sistema de transporte.

APISONADORES SRV 660 Hd

Confortable, de alto rendimiento y larga vida útil



SRV 660 Hd

VENTAJAS

- Gran fuerza de compactación (20,9 kN).
- Palanca de aceleración con función de apagado del motor con cierre de paso de combustible, marcha lenta y dos velocidades de trabajo.
- Trabajo descansado gracias a bajas vibraciones mano/brazo.
- Máxima seguridad operativa gracias al sistema de filtro de aire 3 + 1, que consta de un separador ciclónico, un pre-filtro, el filtro principal de gran capacidad, además del filtro del fabricante del motor.
- Seguridad adicional: Ante un bajo nivel de aceite, el motor no arranca y un diodo luminoso advierte la falta de aceite.
- Robusta protección metálica del motor.
- Mantenimiento fácil: Componentes de mantenimiento de fácil acceso.
- Lubricación activa del sistema interno, optimiza el trabajo y durabilidad de sus componentes.
- Seguro de impacto, evita daños en el sistema interno de apisonado.
- Empuñadura en la bota y rodillo frontal facilitan el transporte.
- Contador de horas de operación de serie.



→ ACCESORIOS OPCIONALES

- Carretilla de transporte para un fácil desplazamiento.
- Extensión de zapata para trabajos en zanjas muy angostas.

